

Alimentatore-adattatore per le basi microfoniche della serie 300N con ogni impianto di amplificazione già installato o da installare. È provvisto di n'uscita per un impianto audio, con relativa regolazione, di un ingresso AUX e della regolazione del volume dell'altoparlante posto sulle basi microfoniche. Vi si possono collegare fino ad un massimo di 30 basi in tre linee, oppure 50 basi con due AASL300N.

Power supply-adapter unit for 300 series microphone bases with each amplification system already installed or to be installed. This unit is equipped with output for audio system, with its level controls, an AUX input and the volume control of speakers of the microphone bases. A maximum of 30 microphone bases can be connected to the system on three lines, or 50 bases with two AASL300N.



CARATTERISTICHE TECNICHE /TECHNICAL FEATURES

Alimentazione: 230 V AC—50 Hz
Potenza assorbita: 50 VA
Ingresso (Jack): 600 mV bilanciato 10 kΩ
Condizioni di immagazzinamento: 5÷45°C
Condizioni di funzionamento: 10÷35°C
Uscita: PA: 1,5 V; 22 KΩ bilanciati
Connessioni:

- 2 prese RJ45 (per basi microfoniche)
- 2 prese RJ45 (LINK OUT - LINK IN)
- 2 XLR (IN/OUT)
- 1 presa POWER OUT

Montaggio: A rack su mobile a 19 pollici (1 unità)

Dimensioni: 17,3 x 4,4 x 48 cm (P x H x L)

Peso: 2,2 Kg

Power source: 230 V AC—50 Hz
Power absorbed: 50 VA
Input (Jack): 600 mV balanced 10 kΩ
Storing conditions: 5÷45°C
Operating conditions: 10÷35°C
Output: PA: 1,5 V; 22 KΩ balanced
Connections:

- 2 RJ-45 (for microphone bases)
- 2 RJ-45 (LINK OUT - LINK IN)
- 2 XLR (IN/OUT)
- 1 POWER OUT

Installation: 19-inch rack-mounting (1 units)

Dimensions: 17,3 x 4,4 x 48 cm (D x H x W)

Weight: 2,2 Kg