

Conference system di piccole dimensioni (al massimo 10 unità collegabili) composto da basi microfoniche collegate in catena tra loro con cavo CAT.5 (la base Presidente può essere inserita in qualunque punto della catena): ideale per piccole sale riunioni, videoconferenze e, grazie alla semplicità di installazione, trova ampio uso anche per applicazioni mobili o necessità dell'ultimo momento.

SLBC200: Base microfonica a controllo digitale con microfono con LED luminoso ad anello che ne segnala l'accensione, interruttore microfono.

SLBC210: Base microfonica "Presidente" a controllo digitale. Come la base **SLBC200** con l'aggiunta del comando PRIORITÀ su tutti gli altri microfoni.

Small Conference System (can be connected max10 units) composed by microphone bases connected by a single cat. 5 cable in a daisy chain layout (chairman unit can be installed at any point of the chain): best for small meetings rooms, videoconference and, thanks to the easy installing, mobile and last minute situations.

SLBC200: Digital controlled microphone base with microphone with illuminated LED ring to indicate open status, microphone switch.

SLBC210: Digital controlled "Chairman" microphone base. As the **SLBC200** unit, with the addition of PRIORITY control (chairman priority over all delegate units).


CARATTERISTICHE:

- Microfono con LED luminoso ad anello che ne segnala l'accensione
- Interruttore microfono
- Priorità della base presidente **SLBC210** sulle basi **SLBC200**
- Basi collegate in catena tramite cavo cat. 5 E-UTP incluso
- Base presidente (**SLBC210**) inseribile in qualunque punto della catena



FEATURES:

- Microphone with illuminated LED ring to indicate open status
- Microphone switch
- Priority of the microphone unit **SLBC210** over all delegate units **SLBC200**
- Units connected with cat. 5 E-UTP cable, included
- The chairman unit (**SLBC210**) can be installed at any point of the chain



Prese RJ45 per cavo cat. 5 E-UTP per il collegamento delle basi in catena

RJ45 plugs for cat. 5 E-UTP cable for connection of the bases in a daisy chain layout

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione: 24 V DC
Segnale uscita/RO: 700 mV/ 2,2 KΩ
Lunghezza flessibile microfono: 46 cm
Consumo: 40 mA
Microfono: tipo electred, cardioide
Risposta in frequenza: 100 ÷ 15.000 Hz
Dimensioni base:
20,4 x 16 x 5,5 cm (L x H x P)
Peso: 1,1 Kg
Accessori opzionali:
• Cavo da 2 mt. cat. 5 E-UTP **CV0270N**
• Cavo da 5 mt. cat. 5 E-UTP **CV0272N**
• Cavo da 15 mt. cat. 5 E-UTP **CV0273N**

Power source: 24 V DC
Output signal/RO: 700 mV/ 2,2K Ω
Microphone flexible stem height: 46 cm
Power consumption: 40 mA
Microphone: electred cardioid type
Frequency response: 100 ÷ 15.000 Hz
Base size:
20,4 x 16 x 5,5 cm (W x H x D)
Weight: 1,1 Kg
Optional accessories:
• 2 m cat. 5 cable E-UTP **CV0270N**
• 5 m cat. 5 cable E-UTP **CV0272N**
• 15 m cat. 5 cable E-UTP **CV0273N**