

SLBC350N Base microfonica delegato da appoggio o semi incasso, a controllo digitale, con prenotazione, pulsante ERASE BOOKING per annullare la propria prenotazione, altoparlante incorporato, display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite, dello stato della base stessa (se prenotata a parlare) ed il messaggio CONCLUDERE. Include traduzione simultanea a 4 lingue, 2 prese jack per ascoltare la traduzione in cuffia e tasti di regolazione volume.

Microfono gooseneck da 46 cm con LED ad anello rosso luminoso, che ne indica l'accensione. In modalità gestita, a tempo, allo scadere del tempo di intervento (quando mancheranno 16 secondi), l'anello rosso a LED inizierà a lampeggiare.

SLBC355N Base microfonica SLBC350N in versione da incasso.

SLBC360N Base microfonica presidente da appoggio o semi incasso, a controllo digitale, con altoparlante incorporato, pulsante PRIORITÀ per togliere la parola alle basi accese, display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite, dello stato della base stessa e il tasto per inviare il messaggio CONCLUDERE alle basi accese. Include traduzione simultanea a 4 lingue, 2 prese jack per ascoltare la traduzione in cuffia e tasti di regolazione volume.

Microfono gooseneck da 46 cm con LED ad anello rosso luminoso, che ne indica l'accensione.

SLBC365N Base microfonica SLBC360N in versione da incasso

***SLBC350N** Leaning or semi flush-mounting delegate microphone base, digital controlled, with booking function and ERASE BOOKING key, integral loudspeaker, backlit LCD display for viewing current operations, status of the microphone base (if booked to talk) and the message "CONCLUDE" (transmitted from the chairman unit). 4 languages simultaneous translation system, 2 jack plugs to hear translation with headphones and buttons to regulate the volume included.*

Gooseneck microphone high 46 cm with illuminated LED ring to indicate open status. In managed modality, time limited, when the speech time of the delegate is finishing (when there will be 16 seconds to go before the end), the LED red ring will start to blink.

***SLBC355N** Microphone base SLBC350N in flush-mounting version.*

***SLBC360N** Leaning or semi flush-mounting chairman microphone base, digital controlled, with integral loudspeaker, PRIORITY key to hush the other delegate bases, backlit LCD display for viewing current operations and status of the base and key to send the CONCLUDE message to the delegate bases. 4 languages simultaneous translation system, 2 jack plugs to hear translation with headphones and buttons to regulate the volume included.*

Gooseneck microphone high 46 cm with illuminated LED ring to indicate open status.

***SLBC365N** Microphone base SLBC360N in flush-mounting version*


CARATTERISTICHE:

- Microfono con LED luminoso ad anello che ne segnala l'accensione
- Altoparlante incorporato
- Display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite
- Possibilità di funzionamento in modalità "conferenza libera" o "conferenza gestita" (manuale o limitata nel tempo)
- Tasto PRIORITÀ sulla base presidente
- Messaggio CONCLUDE (concludere) dalla base presidente **SLBC360N/365N** alle basi delegato **SLBC350N/355N**
- 4 canali di traduzione simultanea
- 2 prese mini-jack per l'ascolto della traduzione
- Basi collegate tramite cavo cat. 5, incluso
- Base presidente (**SLBC360N/365N**) inseribile in qualunque punto della catena



FEATURES:

- Microphone with illuminated LED ring to indicate open status
- Integral loudspeaker
- Backlit LCD display for viewing current operations
- Possibility to operate with the system in two different modes: free conference, and managed conference (manual or time limited)
- PRIORITY key on the chairman base
- CONCLUDE message from **SLBC360N/365N** chairman unit to **SLBC350N/355N** delegate units
- 4 simultaneous translation channels
- 2 mini-jack plugs to hear translation
- Units connected with cat. 5 cable, included
- The chairman unit (**SLBC360N/365N**) can be installed at any point of the chain



Prese cat. 5 per il collegamento delle basi in catena

Cat. 5 plugs for connection of the bases in a daisy chain layout

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione: 17-20 V DC (da **PS-400ES**)
Segnale uscita: 700 mV su 2,2K Ω
Lunghezza flessibile microfono: 46 cm
Consumo: 100 mA max
Microfono: tipo electred, cardioide
Risposta in frequenza: 100 \div 15.000 Hz
Display: 16 caratteri / 2 righe retroilluminato
Potenza altoparlante: 1 W
Dimensioni base:
20,4 x 16 x 5,5 cm (L x H x P) (versione da appoggio)
19,5 x 15,5 x 5 cm (L x H x P) (versione da incasso)
Peso: 1,2 Kg

Power source: 17-20 V DC (from **PS-400ES**)
Output signal: 700 mV on 2,2K Ω
Microphone flexible stem height: 46 cm
Power consumption: 100 mA max
Microphone: electred cardioid type
Frequency response: 100 \div 15.000 Hz
Display: 16 characters / 2 rows with backlighting
Loudspeaker power: 1 W
Base size:
20,4 x 16 x 5,5 cm (W x H x D) (posing version)
19,5 x 15,5 x 5 cm (W x H x D) (flush-mounting version)
Weight: 1,2 Kg