

SLBC450CAP/405CAP: Base microfonica delegato per Capitolo da appoggio o semi incasso (SLBC450CAP) e da incasso (SLBC405CAP), con votazione SI / NO / IUXTA MODUM / ASTENUTO, prenotazione, altoparlante incorporato, display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite, dei risultati delle votazioni, dello stato della base stessa (se prenotata a parlare) ed il messaggio CONCLUDERE. Include traduzione simultanea a 4 lingue, 2 prese jack per ascoltare la traduzione in cuffia e tasti di regolazione volume.

SLBC460CAP/415CAP: Base microfonica presidente da appoggio o semi incasso (SLBC460CAP) e da incasso (SLBC415CAP) per Capitolo, con votazione SI / NO / IUXTA MODUM / ASTENUTO, altoparlante incorporato, pulsante PRIORITÀ per togliere la parola alle basi accese, display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite, dei risultati delle votazioni, dello stato della base stessa e il tasto per inviare il messaggio CONCLUDERE alle basi accese. Include traduzione simultanea a 4 lingue, 2 prese jack per ascoltare la traduzione in cuffia e tasti di regolazione volume.

SLBC450CAP/405CAP: semi flush-mounting delegate microphone base (SLBC450CAP) and flush-mounting version (SLBC405CAP) for Chapter, with YES / NO / IUXTA MODUM / ABSTAIN voting, booking, integral loudspeaker, backlit LCD display for viewing current operations, ballot results and the message "CONCLUDE" (transmitted from the chairman unit).

Gooseneck microphone high 46 cm and illuminated LED ring to indicate open status. The unit is also equipped with an ON/OFF button and YES / NO / ABSTAIN voting controls.

4 languages simultaneous translation system, 2 jack plugs to hear translation with headphones and buttons to regulate the volume included.

SLBC460CAP/415CAP: semi flush-mounting chairman microphone base (SLBC460CAP) and flush-mounting version (SLBC415CAP) for Chapter, with YES / NO / IUXTA MODUM / ABSTAIN voting, booking, integral loudspeaker, backlit LCD display for viewing current operations, ballot results and status of the same base, PRIORITY control on the other bases and button to send CONCLUDE message. Gooseneck microphone high 46 cm and illuminated LED ring to indicate open status. The unit is also equipped with an ON/OFF button and YES / NO / ABSTAIN voting controls. 4 languages simultaneous translation system, 2 jack plugs to hear translation with headphones and buttons to regulate the volume included.


CARATTERISTICHE:

- Microfono con LED luminoso ad anello che ne segnala l'accensione
- Altoparlante incorporato
- Display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite
- Possibilità di funzionamento in modalità "conferenza libera" o "conferenza gestita" (manual or time-limited)
- Messaggio CONCLUDE (concludere) dalla base presidente **SLBC460CAP/415CAP** alle basi delegato **SLBC450CAP/405CAP**
- Basi collegate tramite cavo cat. 5, incluso
- 4 canali di traduzione simultanea
- 2 prese mini-jack per l'ascolto della traduzione
- Base presidente (**SLBC460CAP/415CAP**) inseribile in qualunque punto della catena
- Possibilità di inserire più basi presidente **SLBC460CAP/415CAP** nello stesso sistema



FEATURES:

- Microphone with illuminated LED ring to indicate open status
- Integral loudspeaker
- Backlit LCD display for viewing current operations
- Possibility to operate the system in two different modes: open conference, and moderated conference
- CONCLUDE message from **SLBC460CAP/415CAP** chairman unit to **SLBC450CAP/405CAP** delegate units
- Units connected with cat. 5 cable, included
- 4 simultaneous translation channels
- 2 mini-jack plugs to hear translation
- The chairman unit (**SLBC460CAP / 415CAP**) can be installed at any point of the chain
- Can be connected, in the same system, more **SLBC460CAP/415CAP** chairman units



Prese cat. 5 per il collegamento delle basi in catena

Cat. 5 plugs for connection of the bases in a daisy chain layout

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione: 17-20 V DC (da **AASL100**)
Segnale uscita: 700 mV su 2,2 K Ω
Lunghezza flessibile microfono: 46 cm
Consumo: 100 mA max
Microfono: tipo electred, cardiode
Risposta in frequenza: 100 \div 15.000 Hz
Display: 16 caratteri / 2 righe retroilluminato
Potenza altoparlante: 1 W
Dimensioni base:
19,3 x 16,9 x 11,8 cm (L x P x H) SLBC450CAP-460CAP
19,5 x 15,5 x 5 cm (L x H x P) SLBC405CAP-415CAP
Peso:
675 g SLBC450CAP-460CAP
1,2 Kg SLBC405CAP-415CAP
Accessori opzionali:
• Cavo cat. 5 da 5 mt. **CV0471**
• Cavo cat. 5 da 15 mt. **CV0472**
• Microfono da 36 cm, o 58 cm. (di serie 46 cm)

Power source: 17-20 V DC (by **AASL100**)
Output signal: 700 mV on 2,2K Ω
Microphone flexible stem height: 46 cm
Power consumption: 100 mA max
Microphone: electred cardioid type
Frequency response: 100 \div 15.000 Hz
Display: 16 characters / 2 rows with backlighting
Loudspeaker power: 1 W
Base size:
19,3 x 16,9 x 11,8 cm (W x D x H) SLBC450CAP-460CAP
19,5 x 15,5 x 5 cm (W x D x H) SLBC405CAP-415CAP
Weight:
675 g SLBC450CAP-460CAP
1,2 Kg SLBC405CAP-415CAP
Optional accessories:
• 5 m cat. 5 cable **CV0471**
• 15 m cat. 5 cable **CV0472**
• 36 cm or 58 cm microphone (standard: 46 cm)