

**SLBC550N:** Base microfonica delegato **CONSILIUM** da appoggio o semi incasso (SLBC550N) e da incasso (SLBC505N),, prenotazione, altoparlante incorporato, display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite, dei risultati delle votazioni, dello stato della base stessa (se prenotata a parlare) ed il messaggio CONCLUDERE. Includere traduzione simultanea a 4 lingue, 2 prese jack per ascoltare la traduzione in cuffia e tasti di regolazione volume.

Badge a transponder nominale ad inserimento, che permette al delegato di usare qualsiasi base libera in sala. Il software visualizzerà la sua posizione e la sua presenza.

**SLBC560N:** Base microfonica presidente **CONSILIUM** da appoggio o semi incasso (SLBC560N) e da incasso (SLBC515N), altoparlante incorporato, display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite, dei risultati delle votazioni, dello stato della base stessa il pulsante PRIORITÀ per togliere la parola alle basi accese e il tasto per inviare il messaggio CONCLUDERE alle basi accese. Includere traduzione simultanea a 4 lingue, 2 prese jack per ascoltare la traduzione in cuffia e tasti di regolazione volume.

Badge a transponder nominale ad inserimento, che permette al Presidente (o suoi delegati) di usare la base presidente **SLBC560N**. Il software visualizzerà il nome e i dati del Presidente o di chi sta svolgendo le sue funzioni.

**SLBC550N: CONSILIUM** semi flush-mounting delegate microphone base (SLBC550N) and flush-mounting version (SLBC505N) CONSILIUM series, with voting, booking, integral loudspeaker, backlit LCD display for viewing current operations, ballot results and the message "CONCLUDE" (transmitted from the chairman unit). Gooseneck microphone high 46 cm and illuminated LED ring to indicate open status. The unit is also equipped with an ON/OFF button and YES / NO / ABSTAIN voting controls.

4 languages simultaneous translation system, 2 jack plugs to hear translation with headphones and buttons to regulate the volume included.

Nominal transponder key to insert in the base. With it delegate can use every free base in the room. Software will visualize his position and his presence.

**SLBC560N: CONSILIUM** semi flush-mounting chairman microphone base (SLBC560N) and flush-mounting version (SLBC515N) CONSILIUM series, with voting, booking, integral loudspeaker, backlit LCD display for viewing current operations, ballot results and status of the same base, PRIORITY control on the other bases and button to send CONCLUDE message. Gooseneck microphone high 46 cm and illuminated LED ring to indicate open status. The unit is also equipped with an ON/OFF button and YES / NO / ABSTAIN voting controls. 4 languages simultaneous translation system, 2 jack plugs to hear translation with headphones and buttons to regulate the volume included.

Nominal transponder key to insert in the base. With it Chairman can use his base **SLBC560N**. Software will visualize name and datas of the Chairman or of his vice.


### CARATTERISTICHE:

- Microfono con LED luminoso ad anello che ne segnala l'accensione
- Altoparlante incorporato
- Display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite
- Possibilità di funzionamento in modalità "conferenza libera" o "conferenza gestita" (manual or time-limited)
- Messaggio CONCLUDE (concludere) dalla base presidente **SLBC560N/515N** alle basi delegato **SLBC550N/505N**
- Basi collegate tramite cavo cat. 5, incluso
- 4 canali di traduzione simultanea
- 2 prese mini-jack per l'ascolto della traduzione
- Base presidente (**SLBC560N/515N**) inseribile in qualunque punto della catena
- Possibilità di inserire più basi presidente **SLBC560N/515N** nello stesso sistema
- Chiave nominale ad inserimento



### FEATURES:

- Microphone with illuminated LED ring to indicate open status
- Integral loudspeaker
- Backlit LCD display for viewing current operations
- Possibility to operate the system in two different modes: open conference, and moderated conference
- CONCLUDE message from **SLBC560N/515N** chairman unit to **SLBC550N/505N** delegate units
- Units connected with cat. 5 cable, included
- 4 simultaneous translation channels
- 2 mini-jack plugs to hear translation
- The chairman unit (**SLBC560N/515N**) can be installed at any point of the chain
- Can be connected, in the same system, more **SLBC560N/515N** chairman units
- Nominal key to insert in the base



Prese cat. 5 per il collegamento delle basi in catena

Cat. 5 plugs for connection of the bases in a daisy chain layout

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione: 17-20 V DC (da **AASL100**)  
 Segnale uscita: 700 mV su 2,2 K $\Omega$   
 Lunghezza flessibile microfono: 46 cm  
 Consumo: 100 mA max  
 Microfono: tipo electred, cardioid  
 Risposta in frequenza: 100 ÷ 15.000 Hz  
 Display: 16 caratteri / 2 righe retroilluminato  
 Potenza altoparlante: 1 W  
 Dimensioni base:  
 19,3 x 16,9 x 11,8 cm (L x P x H) SLBC550N-560N  
 19,5 x 15,5 x 5 cm (L x H x P) SLBC505N-515N  
 Peso:  
 675 g SLBC550N-560N  
 1,2 Kg SLBC505N-515N  
 Accessori opzionali:  
 • Cavo cat. 5 da 5 mt. **CV0471**  
 • Cavo cat. 5 da 15 mt. **CV0472**  
 • Microfono da 36 cm, o 58 cm. (di serie 46 cm)

Power source: 17-20 V DC (by **AASL100**)  
 Output signal: 700 mV on 2,2K $\Omega$   
 Microphone flexible stem height: 46 cm  
 Power consumption: 100 mA max  
 Microphone: electred cardioid type  
 Frequency response: 100 ÷ 15.000 Hz  
 Display: 16 characters / 2 rows with backlighting  
 Loudspeaker power: 1 W  
 Base size:  
 19,3 x 16,9 x 11,8 cm (W x D x H) SLBC550N-560N  
 19,5 x 15,5 x 5 cm (W x D x H) SLBC505N-515N  
 Weight:  
 675 g SLBC550N-560N  
 1,2 Kg SLBC505N-515N  
 Optional accessories:  
 • 5 m cat. 5 cable **CV0471**  
 • 15 m cat. 5 cable **CV0472**  
 • 36 cm or 58 cm microphone (standard: 46 cm)