

SLBC650N: Base microfonica delegato **CONSILIUM** da appoggio o semi incasso con prenotazione, votazione a 10 preferenze, in cui, tramite software SOFT6500N, è possibile scegliere che tipo di votazione fare (da 2 preferenze, fino a 10, votazione pesata o votazione normale), altoparlante incorporato, display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite, dei risultati delle votazioni, dello stato della base stessa (se prenotata a parlare) ed il messaggio **CONCLUDERE**. Pulsante ON-OFF/prenotazione, microfono da 46 cm con LED ad anello rosso che ne segnala l'accensione. Include traduzione simultanea a 4 lingue, 2 prese jack per ascoltare la traduzione in cuffia e tasti di regolazione volume.

Badge a transponder nominale ad inserimento, che permette al delegato di usare qualsiasi base libera in sala. Il software visualizzerà la sua posizione e la sua presenza. Ad ogni badge sarà abbinato, nel caso di votazione pesata, il peso del voto del proprietario della tessera, cosicché, ogni votazione effettuata da lui, avrà il peso assegnatogli.

SLBC660N: Base microfonica presidente **CONSILIUM** da appoggio o semi incasso con altoparlante incorporato, votazione a 10 tasti (come la base delegato SLBC650N), display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite, dei risultati delle votazioni, dello stato della base stessa il pulsante **PRIORITA** per togliere la parola alle basi accese e il tasto per inviare il messaggio **CONCLUDERE** alle basi accese. Pulsante ON-OFF/prenotazione, microfono da 46 cm con LED ad anello rosso che ne segnala l'accensione. Include traduzione simultanea a 4 lingue, 2 prese jack per ascoltare la traduzione in cuffia e tasti di regolazione volume.

Badge a transponder nominale ad inserimento, che permette al Presidente (o suoi delegati) di usare la base presidente **SLBC660N**. Il software visualizzerà il nome e i dati del Presidente o di chi sta svolgendo le sue funzioni. Ad ogni badge sarà abbinato, nel caso di votazione pesata, il peso del voto del proprietario della tessera, cosicché, ogni votazione effettuata da lui, avrà il peso assegnatogli.

SLBC650N: CONSILIUM standing or semi flush-mounting delegate microphone base with booking, 10 voting preferences, where, through SOFT6500N software, you can choose what kind of vote to do (2 preferences, to 10, vote weight or normal voting), integral loudspeaker, backlit LCD display for viewing current operations, ballot results and the message "CONCLUDE" (transmitted from the chairman unit). ON-OFF/booking button, gooseneck microphone high 46 cm and illuminated LED ring to indicate open status.

4 languages simultaneous translation system, 2 jack plugs to hear translation with headphones and buttons to regulate the volume included.

Nominal transponder key to insert in the base. With it delegate can use every free base in the room. Software will visualize his position and his presence.

For each badge will be matched in the case of weighted voting, the voting weight of the owner of the card, so every vote made by him, shall have the assigned weight.

SLBC660N: CONSILIUM standing or semi flush-mounting chairman microphone base with integral loudspeaker, 10 voting preferences (as the delegate base SLBC660N), backlit LCD display for viewing current operations, ballot results and status of the same base, PRIORITY control on the other bases and button to send CONCLUDE message. ON-OFF button, gooseneck microphone high 46 cm and illuminated LED ring to indicate open status. 4 languages simultaneous translation system, 2 jack plugs to hear translation with headphones and buttons to regulate the volume included.

Nominal transponder key to insert in the base. With it Chairman can use his base **SLBC660N**. Software will visualize name and datas of the Chairman or of his vice.

For each badge will be matched in the case of weighted voting, the voting weight of the owner of the card, so every vote made by him, shall have the assigned weight.

CARATTERISTICHE:

- Microfono con LED luminoso ad anello che ne segnala l'accensione
- Votazione a 10 preferenze (pesata / normale)
- Altoparlante incorporato
- Display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite
- Possibilità di funzionamento in modalità "conferenza libera" o "conferenza gestita" (manual or time-limited)
- Messaggio **CONCLUDE** (concludere) dalla base presidente **SLBC660N** alle basi delegato **SLBC650N**
- Basi collegate tramite cavo cat. 5, incluso
- 4 canali di traduzione simultanea
- 2 prese mini-jack per l'ascolto della traduzione
- Base presidente (**SLBC660N**) inseribile in qualunque punto della catena
- Possibilità di inserire più basi presidente **SLBC660N** nello stesso sistema
- Chiave nominale ad inserimento



FEATURES:

- Microphone with illuminated LED ring to indicate open status
- 10 voting preferences (weighted / normal)
- Integral loudspeaker
- Backlit LCD display for viewing current operations
- Possibility to operate the system in two different modes: open conference, and moderated conference
- **CONCLUDE** message from **SLBC660N** chairman unit to **SLBC650N** delegate units
- Units connected with cat. 5 cable, included
- 4 simultaneous translation channels
- 2 mini-jack plugs to hear translation
- The chairman unit (**SLBC660N**) can be installed at any point of the chain
- Can be connected, in the same system, more **SLBC660N** chairman units
- Nominal key to insert in the base

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione: 17-20 V DC (da **UCS4500**)

Segnale uscita: 700 mV su 2,2 K Ω

Lunghezza flessibile microfono: 46 cm

Consumo: 100 mA max

Microfono: tipo electred, cardioid

Risposta in frequenza: 100 \div 15.000 Hz

Display: 16 caratteri / 2 righe retroilluminato

Potenza altoparlante: 1 W

Dimensioni base:

19,3 x 16,9 x 11,8 cm (L x P x H) SLBC650N-660N

Peso: 675 g SLBC650N-660N

Accessori opzionali:

- Cavo cat. 5 da 5 mt. **CV0471**
- Cavo cat. 5 da 15 mt. **CV0472**
- Microfono da 36 cm, o 58 cm. (di serie 46 cm)

Power source: 17-20 V DC (by **UCS4500**)

Output signal: 700 mV on 2,2K Ω

Microphone flexible stem height: 46 cm

Power consumption: 100 mA max

Microphone: electred cardioid type

Frequency response: 100 \div 15.000 Hz

Display: 16 characters / 2 rows with backlighting

Loudspeaker power: 1 W

Base size:

19,3 x 16,9 x 11,8 cm (W x D x H) SLBC650N-660N

Weight: 675 g SLBC650N-660N

Optional accessories:

- 5 m cat. 5 cable **CV0471**
- 15 m cat. 5 cable **CV0472**
- 36 cm or 58 cm microphone (standard: 46 cm)