

INT200 Base interprete ad un canale per i sistemi conference serie 350N, 450N, 550N, con display LCD retroilluminato che permette la visualizzazione delle operazioni eseguite, microfono electret a collo di cigno da 46 cm con anello a LED di colore rosso, che ne indica l'accensione, altoparlante integrato, n. 2 prese cuffia.

Grazie alle sue funzioni integrate, essa diventa una base interprete comoda e versatile adatta ad ogni interprete.

Funzioni integrate:

SPEAKER: per ascoltare momentaneamente l'audio sull'altoparlante integrato;

VOLUME: per regolare il volume in cuffia (o altoparlante);

MUTE: per interrompere momentaneamente l'audio proveniente dal microfono interprete;

ON-OFF: per l'accensione della console interprete.

INT200 One channel interpreter base for 350N, 450N, 550N series conference systems, with backlit LCD display for viewing current operations, 46 cm electret gooseneck microphone with red LED ring, to show open status, integral loudspeaker, n. 2 headphone plugs.
Thanks to its functions, it become a fcomfortable and flexible interpreter baser adapted to each interpreter.


Integral functions

SPEAKER: to listen temporarily the audio on integral loudspeaker;

VOLUME: to set headphone (or speaker) volume;

MUTE: to stop temporarily audio coming from interpreter microphone;

ON-OFF: for interpreter console switching on



Prese cat. 5 per il collegamento delle basi in catena

Cat. 5 plugs for connection of the bases in a daisy chain layout

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alimentazione: 17-20 V DC (da **PS-400ES**)

Segnale uscita: 700 mV su 2,2 K Ω

Lunghezza flessibile microfono: 46 cm

Consumo: 100 mA max

Microfono: tipo electret, cardioid

Risposta in frequenza: 100 ÷ 15.000 Hz

Display: 16 caratteri / 2 righe retroilluminato blu

Potenza altoparlante: 1 W

Dimensioni base: 19,3 x 16,9 x 11,8 cm (L x P x H)

Impedenza cuffie: 32 Ω

Power source: 17-20 V DC (from **PS-400ES**)

Output signal: 700 mV on 2,2K Ω

Microphone flexible stem height: 46 cm

Power consumption: 100 mA max

Microphone: electret cardioid type

Frequency response: 100 ÷ 15.000 Hz

Display: 16 characters / 2 rows with backlighting

Loudspeaker power: 1 W

Base size: 19,3 x 16,9 x 11,8 cm (W x D x H)

Headphones impedance: 32 Ω

500N

400N

350N