

La console **SLCG060** consente la gestione delle funzioni principali del Conference System gestito. Gestisce fino a 59 basi delegato **SLBC350N** e una presidente **SLBC360N**.

**Caratteristiche principali:**

La Console dà la possibilità di funzionamento del sistema in due diverse modalità: la conferenza libera (che è quella propria di ogni Conference System, dove ognuno spegne ed accende la propria base) e la conferenza gestita, quest'ultima a sua volta divisibile in:

- Manuale: dove un operatore è addetto alla gestione della Console: raccoglie le prenotazioni a parlare (che arrivano dal tasto di accensione di ogni base) e ne abilita di volta in volta il microfono in lista d'attesa (anche per un tempo predefinito).
- Automatica: quando non c'è alcun operatore addetto alla Console e questa funziona automaticamente. Ognuno si prenota a parlare dalla propria Base (con il tasto di accensione) e questa viene abilitata quando la precedente ha concluso di parlare e viene spenta. Si può limitare il tempo di intervento.
- Limitata: quando le Basi microfoniche, prenotate a parlare, vengono abilitate anche a gruppi (fino ad un massimo di 6 per volta).

Le sue dimensioni sono estremamente ridotte e, con l'utilizzo di pochi tasti, è possibile gestire fino a 60 basi microfoniche, in modo semplice e intuitivo.

*Console model **SLCG060** allows management of the main functions of the managed Conference System. Console can control till 59 **SLBC350N** delegate microphone bases and one **SLBC360N** chairman base.*

**Salient features:**

*The console provides the facility to operate the system in two different modes: open conference (the default Conference System mode, wherein all participants switch their individual microphone bases off and on), and moderated conference, which can be further separated into:*

- *Manual: with a human controller operating the Console: the controller operator collects requests to speak (arriving from the activation button on each microphone base) and enables the next microphone in the queue one at a time (also for a fixed period).*
- *Automatic: with no need for a human controller in charge of the Console, which functions automatically. Each participant sends a request to speak from their microphone base (by pressing the activation button) and the microphone is opened when the previous speaker finishes and the relative microphone is closed. Speaker contributions can be time-limited.*
- *Limited: when the microphone bases in the request to speak queue are enabled in zones (up to 6 bases at a time).*

*The dimensions of this unit are highly compact and, with the minimum number of buttons, it enables the management of up to 60 microphone bases in a simple and intuitive manner.*



**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

Alimentazione: 8-12 Vdc  
Consumo: 100 mA  
Display: 16 caratteri per 2 righe, retroilluminato  
Dimensioni e peso: 15,5 x 19,5 x 5cm / 1,2 kg (L x P x H)  
18 tasti di controllo

Power source: 8-12 Vdc  
Power consumption: 100 mA  
Display: 16 characters / 2 rows with backlighting  
Size and weight: 15,5 x 19,5 x 5 cm / 1,2 kg (W x D x H)  
18 control keys