

Un'elegante cabina per la traduzione simultanea in legno, per un gradevole impatto estetico in sale storiche e ambienti raffinati dove una linea moderna non trova un'adeguata collocazione.

La composizione della cabina avviene ad incastro, senza l'impiego alcuno di viti o fermagli e senza l'utilizzo di alcun utensile (chiavi, pinze, cacciaviti, martello od altro). La modularità permette l'aggiunta di altri elementi per aumentare la capienza da due a tre interpreti. La porta può essere installata da qualsiasi lato.

La grande esperienza di Eurotecnica Salmaso nel mondo tecnico congressuale ha permesso la realizzazione di un prodotto che valorizza il fattore estetico senza rinunciare alla funzionalità e all'efficienza, dotato di elementi quali ottima insonorizzazione acustica, semplicità di installazione, confort e ampia visuale esterna.

An elegant simultaneous translation booth wood made, for a pleasant aesthetic impact in historical rooms and elegant environments where a modern line does not fit.

The booth is assembled using an interlocking system, not requiring screws or tools (wrenches, pliers, screwdrivers, hammers, etc.). The modular design makes possible to integrate additional elements to increase capacity from two to three interpreters. The door can be installed in any side.

The great Eurotecnica Salmaso experience in the congress technical world has allowed the realization of a product that enhances the aesthetic factor without sacrificing functionality and efficiency, incorporating features such as excellent acoustic insulation, ease of installation, comfort and wide outside view.



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Dimensioni di spazio interne: 150 x 150 x 200 nella versione per due interpreti

Composizione: Il pavimento e la porta sono di legno pieno; i pannelli che compongono le pareti (3 ciechi e 4 finestrati) ed il soffitto sono di legno tamburato con frammazzo materiale fonoassorbente; tutti i lati rivolti all'interno sono rivestiti di moquette ignifuga; la struttura portante (4 assi d'angolo e 4 assi intermedie) è di legno pieno

All'interno: piano di lavoro e mensola superiore di appoggio; appendiabiti

Dimensioni di un pannello: 200 x 70 (H x B)

Asse portante d'angolo: 200 x 10 cm (lati a vista)

Asse intermedio: 200 x 7 cm (lati a vista)

Spessore plexiglass: 5 cm

Interior size: 150 x 150 x 200 in the two-interpreter version

Composition: Floor and door in solid wood, wall panels (3 solid and 4 glazed) are made of sandwich panels with a core of sound absorbing material; all interior faces of sides are clad in fire-retardant matting; the loading structure (4 corner uprights and 4 intermediate uprights) is made of solid wood

Interior fittings: worksurface and upper shelf; coat hooks

Panel size: 200 x 70 (H x W)

Corner uprights: 200 x 10 cm (exposed sides)

Intermediate uprights: 200 x 7 cm (exposed sides)

Thickness of plexiglass: 5 cm