

EM956XLR/SW

Microfono a collo di cigno XLR phantom di colore bianco o nero, con interruttore

EM956XLR/SW Microfono Electret/cardioide con adattatore di alimentazione phantom, interruttore per l'accensione e connettore XLR a 3 poli. Alta intellegibilità e sistema antipop integrato. Può essere collegato a tutti i dispositivi alimentati phantom. Colore bianco o nero, spugna anti vento inclusa.
Altezza 56 cm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: phantom: 9-48V--
Sensibilità: 68 dB \pm 3 dB
Risposta in frequenza microfono: 100 \div 18000 Hz
Pressione sonora massima: 127 dB
Dimensioni: \varnothing 2,2 x 56 cm
Interruttore: On/Off

EM956XLR

Microfono a collo di cigno XLR phantom di colore nero

MADE IN ITALY

EM956XLR Microfono Electret/cardioide con adattatore di alimentazione phantom e connettore XLR a 3 poli. Alta intellegibilità e sistema antipop integrato. Può essere collegato a tutti i dispositivi alimentati phantom. Colore nero, spugna anti vento inclusa.
Altezza 56 cm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: phantom: 9-48V--
Sensibilità: 68 dB \pm 3 dB
Risposta in frequenza microfono: 100 \div 18000 Hz
Pressione sonora massima: 127 dB
Dimensioni: \varnothing 2,2 x 56 cm

DMES-2

Base microfonica da tavolo con attacco XLR volante bianca

DMES-2 Base microfonica da tavolo con attacco XLR femmina di colore bianco con cavo microfonico da 5 m di colore bianco con connettore XLR.



DMES-3

Accessorio universale per il montaggio dei microfoni EM-956XLR e EM-956XLR/SW

DMES-3 Accessorio universale per il montaggio del microfono **EM956XLR** o **EM956XLR/SW** su di una base terra o su una superficie (tavolo, parete, etc.).
Cavo da 5 m incluso.



DMS1

Base microfonica da tavolo nera con attacco XLR ed interruttore ON/OFF

DMS-1 Base microfonica da tavolo nera con interruttore, per microfono EM956XLR. Corpo in pressofuso antiscivolo. Uscita XLR simmetrica, dim. 135 x 55 x 145 mm.



CV100B

Cavo microfonico bianco

CV100B Cavo microfonico schermato di colore bianco di diametro 3.8 mm. Disponibile in matasse da 100m.

CV128

Cavo microfonico nero

CV128 Cavo microfonico schermato di colore nero di diametro 6 mm. Disponibile in matasse da 100m.

EM956XLR/SW

56 cm electret microphone with XLR connector and switch. Available in black or white version

EM956XLR/SW Electret gooseneck microphone with phantom adapter, switch to turn on the microphone and 3 poles XLR connector. High intelligibility and antipop system integrated. Can be connected to all phantom power supplies. Available in aluminum black or white structure, windshields included. Height 56 cm.



TECHNICAL FEATURES

Power: phantom: 9-48V--
Sensitivity: 68 dB \pm 3 dB
Microphone frequency response: 100 \div 18000 Hz
Maximum sound pressure: 127 dB
Size: \varnothing 2,2 x 56 cm
Switch: On/Off

EM956XLR

56 cm electret microphone with XLR connector

MADE IN ITALY

EM956XLR Electret gooseneck microphone with phantom adapter and 3 poles XLR connector. High intelligibility and antipop system integrated. Can be connected to all phantom power supplies. Aluminum black structure, windshields included. Height 56 cm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Power: phantom: 9-48V--
Sensitivity: 68 dB \pm 3 dB
Microphone frequency response: 100 \div 18000 Hz
Maximum sound pressure: 127 dB
Size: \varnothing 2,2 x 56 cm

DMES-2

White desktop microphone base with XLR connector

DMES-2 Desktop microphone base with XLR female connector. Color white with 5 m microphonic white cable with XLR connector.



DMES-3

Universal accessory for EM-956XLR and EM-956XLR/SW microphones mounting

DMES-3 Universal accessory for **EM-956XLR** and **EM956XLR/SW** mounting on a floor stand or a desktop. 5 m cable included.



DMS-1

Black desktop microphone base with XLR connector and ON/OFF switch

DMS-1 Black desktop microphone base with ON/OFF switch, for **EM956XLR** microphone. Non-slip diecast housing. Symmetric XLR output, dim. 135 x 55 x 145 mm.



CV100B

White microphone cable

CV100B White shielded microphone cable. Diameter 3,8 mm. Available in 100 hanks.

CV128

Black microphone cable

CV128 White shielded microphone cable. Diameter 6 mm. Available in 100 hanks.